



# ARC-TECH

## DESENGRASE

**Fecha:** 13/06/2017  
**Revisión:** 0  
**Página:** 1 de 1

### ▷ DESCRIPCIÓN

Es un líquido ácido para la limpieza altamente efectiva. Aplicable en superficies de Aceros Inoxidables austeníticos y ferríticos, níquel y sus aleaciones, aluminio y sus aleaciones, así como bajo ciertas condiciones titanio y aleaciones. Disponible en garrafa de 30 kg.

### ▷ CARACTERÍSTICAS

- Elimina la herrumbre, óxido, aceites, grasas, cal y agua.
- Particularmente elimina residuos de penetrantes y reveladores resultantes de los ensayos no destructivos de detección de grietas.
- Contiene ácido fosfórico, aditivos e inhibidores.
- No contiene ácido fluorhídrico, ni ácido nítrico por lo tanto no ataca las superficies tratadas.

### ▷ APLICACIONES

- Aceros inoxidables austeníticos y ferríticos.
- Aceros inoxidables estabilizados y no estabilizados.
- Níquel y sus aleaciones.
- Titanio y sus aleaciones ( Consultar).

### ▷ FORMA DE APLICACIÓN

Se suministra en líquido y se aplica sin diluir. Puede ser aplicado con rodillo, trapo, pulverización e inmersión. La temperatura de la superficie deberá estar aproximadamente entre +5°C y +30°C. Dejar el producto actuar entre 15-45 minutos, posteriormente la superficie deberá ser lavada con agua preferiblemente a alta presión. Durante la aplicación se deberán seguir las instrucciones de uso y utilización de gafas de seguridad, guantes y ropa adecuada de seguridad. El agua resultante del enjuague será ácida y deberá ser tratada dentro de los límites que requieran las autoridades locales. El tiempo de almacenaje es ilimitado.