PROMOTECH



PRO 51 | TALADRADORA PRÁCTICA

La PRO 51 es una nueva generación de máquinas taladradoras magnética con Morse Taper No. 2

Las excelentes características de la PRO 51 incluyen:

- Diseño compacto
- · caja de cambio y sistema de deslizamiento hecho de una pieza
- · excelente relación peso / potencia
- · diseño de sencillo mantenimiento
- motor diseñado a propósito con resistente caja de cambio
- sistema de guiado sin necesidad de mantenimiento

Sistema único semiautomático de ajuste de cuńa (patente pendiente) que permite un ajuste sencillo, rápido y siempre correcto incluso por un operario sin conocimiento ni experiencia. Eje recambiable al final del armazón del mango que elimina el mantenimiento laborioso y caro del armazón. El diseño compacto permite al operario taladrar muy cerca de paredes y rincones.

> Control de Forma de Campo Magnético (MFSC)



La PRO 51 está equipada con la base electromagnética de última generación con sistema de control de forma de campo magnético (MFSC) y módulo de control de adhesión de polvo magnético (MPAC), que detecta la fuerza adhesiva de la base electromagnética y protege tanto al operario como a la máquina cuando se taladran piezas muy finas.



max 51 mm





Broca roscar max 23 mm



Huso

MT2





153 mm







Potencia motor 1260 W



Peso

16.5 kg







ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRO 51	
Velocidad Motor (con carga)	200, 400 rpm
Potencia motor	1260 W
Peso	16,5 kg (35 lbs 9 oz)
Máxima capacidad de taladrado	Ø 51 mm (2")
Max capacidad atornillado	Ø 23 mm (7/8")
Max contorneado	Ø 51 mm (2")
Recorrido	153 mm (6")
Max profundidad de corte	51 mm (2")
Voltaje	1~ 110–120 V, 50–60 Hz 1~ 220–240 V, 50–60 Hz
Consumo de potencia	1300 W
Ajuste semiautomático de cuña sí	sí
MPAC	sí
MFSC	sí
Fuerza de agarre magnético	1224 kG (12000 N) /25 mm, Ra=1,25/
Dimensiones base magnética	90 x 180 x 48 mm 3-9/16 x 7-1/16 x 1-7/8 (")
Mín espesor de material base	8 mm (5/16")
Huso	MT2
Soporte herramienta	19 mm (3/4") Weldon
Referencia 220–240 V, 50–60 Hz	WRT-0399-10-20-00-0
Referencia 110-120 V, 50-60 Hz	WRT-0399-10-10-00-0



- Máquina taladradora con Base Magnética
- · Caja Metálica
- Huso MT2 con Perforadora Weldon 19mm con refrigeración de anillo
- Protector contra viruta/corte
- · Accesorio sistema refrigerante de botella
- Cadena de seguridad con gancho
- Set de herramientas
- Manual de Instrucciones (English/Español en curso)
- Peso normal de envío 26,1 kg (56 lb 5 oz)

Accesorios adicionales seleccionados:

• UCW-0285-03-00-00-0 Huso de refrigeración constante con anillo

de cambio rápido AMTE2/C19/2-2

PDS-0110-03-00-01-0 DMP0251 Accesorio tubería
PDS-0111-03-00-01-0 DMP0501 Accesorio tubería

• KNC-0399-09-00-00-0 Accesorio de refrigeración


para taladrado inclinado

• PDS-0587-00-00-00 Almohadilla de vacío

• ZSP-0587-11-00-00-0 Eyector de aire comprimido











Almohadilla de vacío

Eyector de aire











